

ETHERMA WiFi TERMOSTAADID

Etherma WiFi termostaat on juhtmevaba, nutikas termostaat, mis on spetsiaalselt loodud põrandaküttesüsteemide jaoks. See pakub parimat võimalikku mugavust igas ruumis õhu- või põrandaandurit kasutades. Termostaadi taustavalgustusega ekraan koos 3-nupulise menüüga (COLOR & PRO) teeb kasutamise lihtsaks ja intuitiivseks. Pideva või kohandatava nädalaprogrammi abil võimaldab termostaat hallata päeva- ja ajaseadeid.

Mobiilirakendusega ühendatuna on termostaadi eripäraks kütte vajaduse optimeerimine, mis põhineb elektrituru pakutaval elektri hinnal ja järgmise päeva ilmaprognoosil. Termostaat suudab seada temperatuuri energiasäästlikule tasemele, näiteks öösel või tööpäeva ajal.



ETH-COLOR-WIFI



ETH-PRO-WIFI



ETH-BLANK-WIFI



Tark elektrikasutus

Kasuta ära elektri börsihinnad, tarbides energiat siis, kui hind on madal.



Murevaba

Ära muretse termostaatide seadistamise pärast – lase termostaatidel töö ise ära teha.



Kaugjuhtimine

Mobiilirakenduse abil saad termostaate reguleerida kõikjalt maailmast.



Arvestab ilmaprognoosiga

Termostaadid võtavad arvesse järgmise ööpäeva ilmaprognoosi.

Tilaa
omasi

etherma.fi



Ühildub levinumate raamidesarjadega, näiteks Schneider Exxact, Elko, Jung, Gira, Siemens, Berker ja Merten.



Termostaatide mudelid	3 erinevat ekraani tüüpi
COLOR:	1.8" TFT, 128x160 resolutsioon
PRO:	3 x valge 7-segmentnäitudega
BLANK:	2 x värviga (RGB) LED näit
Toitepinge:	230VAC - 50/60 Hz
Väljundreele:	16A
Temperatuuri reguleerimise vahemik:	+5°C – +40°C
Paigalduskoha temperatuur	+0°C – +40°C
IP Niiskuskindlus:	IP21
Temperatuuri väline juhtimine:	Temperatuuri langetamise signaal 230VAC - 50/60 Hz (Piloottjuhe).
Andurid:	Sisseehitatud ruumiandur ja 10k NTC pörandandur komplektis.
Standardid:	CE, EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 300 328 V2.2.2
Wi-Fi:	2.4GHz 802.11bgn
Valge:	Valge RAL9003
Garantii:	aastat



Toetab järgmisi andureid: 6k8, 10k, 12k, 15k, 22k, 33k, 47k ja 100k.

Võimaldab kasutada termostaati ka jahutuse juhtimiseks.

Ühildub betoon- ja puitpõrandatega, millel on seadistatav pöranda temperatuurilimit.

Termostaat vastab ökodirektiivi nõuetele.

